

ESPECIFICACIONES DE CONTENEDORES



Travessera de Can Estapé, 5-7. Pol. Ind. Can Estapé 08755 Castelbisbal (Barcelona)
Tel. 93.708.96.00 – Fax: 93.708.96.01
www.contank.com e-mail: contank@contank.com

CONTENEDORES COMPARTIMENTADOS

Serie CTKU323

CAPACIDAD DE 32.000 L.

Características generales del contenedor:

Tipo.....	ADR / RID
Dimensiones exteriores:	
Longitud.....	9.128 mm 30 pies
Anchura.....	2.500 mm
Altura.....	2.670 mm
Peso bruto máximo.....	34.500 Kg.
Tara.....	4.950 Kg.
Capacidad total de la cisterna.....	32.000 l
Número de compartimentos.....	3 (9.500 / 13.000 / 9.500)

Aislamiento térmico: fibra de vidrio (50 mm) y placa de poliuretano (50 mm). Recubrimiento formado por acero inoxidable AISI 304 pulido espejo en virola y poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Calefacción: Mediante serpentín de vapor de acero inoxidable AISI 304, con 4 cañas en total. Presión máxima de trabajo: 3 bar. Presión de prueba hidrostática: 4,5 bar. Purgador de vapor en la salida.

Caja móvil cisterna multimodal diseñada para el transporte de líquidos peligrosos pertenecientes a las clases 3, 4.1, 5.1, 6.1 y 8 de ADR/TPC y RID/TPF.