

ESPECIFICACIONES DE CONTENEDORES



Travessera de Can Estapé, 5-7. Pol. Ind. Can Estapé 08755 Castelbisbal (Barcelona)
Tel. 93.708.96.00 – Fax: 93.708.96.01
www.contank.com e-mail: contank@contank.com

CONTENEDORES ESPECIALES

CAPACIDAD DE 31.500 L.

Serie CTKU313

Características generales del contenedor:

Tipo.....	ADR, RID e IMO
Dimensiones Externas:	
Longitud.....	7.820 mm 25 pies
Anchura.....	2.600 mm
Alto.....	2.670 mm
Peso bruto máximo.....	36.000 Kg.
Tara aproximada.....	5.550 Kg.
Capacidad total de la cisterna.....	31.500 l
Número de compartimentos.....	3 (12.000 l. / 7.500 l. / 12.000 l.)

Aislamiento térmico: 2 capas de lana de roca de 120 mm de espesor total. Revestimiento exterior de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2mm de espesor. Chapa de aluminio antideslizante entre cajas superiores, apoyada en soportes internos. Fondo de las cajas de descarga inferior aislados.

Calefacción: Serpentín de vapor de 7 carreras en toda la longitud de la virola, "T" en el fondo delantero y carrera adicional por la caja de descarga trasera. Purgadores de ½" en las salidas. Presión máxima de trabajo: 10 bares (184 ° C).

Caja móvil cisterna para el transporte de uno o varios productos diferentes en la misma unidad. Especialmente diseñado para las clases 3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 8 y 9 según ADR, RID e IMDG (IM04).