

ESPECIFICACIONES DE CONTENEDORES



Travessera de Can Estapé, 5-7. Pol. Ind. Can Estapé 08755 Castelbisbal (Barcelona)
Tel. 93.708.96.00 – Fax: 93.708.96.01
www.contank.com e-mail: contank@contank.com

CONTENEDORES GENÉRICOS CAPACIDAD 17.500 l

Serie CTKU175

Características generales del contenedor:

Tipo.....	ADR, IMO y RID.
Dimensiones exteriores:	
Longitud.....	6.058 mm 20 pies.
Anchura.....	2.438 mm
Altura.....	2.591 mm
Peso bruto máximo.....	30.480 kg.
Tara aproximada.....	3.625 kg.
Capacidad total de la cisterna.....	17.500 l
Barandilla de seguridad.....	Si

Material:

Número de compartimentos.....	1
Presión máxima de trabajo.....	3 bar
Presión del test hidráulico.....	4,5 bar
Construc. mini espesor F/H.....	5,2 mm
Construc. mini espesor V/S.....	4,8 mm
Eq. espesor medio acero.....	6,35 mm

Equipamiento:

Descarga inferior.....	Si
Número de cierres en serie.....	3
Descarga superior.....	Si
Número de cierres en serie.....	2
Válvulas de seguridad.....	1
Tarado a.....	3,75 bar
En serie.....	Si
Discos de rotura.....	1
Tarado a.....	4,15 bar

Contenedor multimodal diseñado para el transporte de productos pertenecientes a las clases 3, 5.1, 6.1, 8 y 9.