

ESPECIFICACIONES DE CONTENEDORES



Travessera de Can Estapé, 5-7. Pol. Ind. Can Estapé 08755 Castellsbisbal (Barcelona)
Tel. 93.708.96.00 – Fax: 93.708.96.01
www.contank.com e-mail: contank@contank.com

CONTENEDORES GENÉRICOS

CAPADIDAD 35.000 L

Serie CTKU351

Características generales del contenedor:

Tipo.....	ADR, IMO y RID.
Material del tanque	Acero inoxidable 316 Ti
Dimensiones externas:	
Longitud.....	7.820 mm 25 pies.
Anchura.....	2.438 mm
Altura.....	2.591 mm
Peso bruto máximo.....	35.000 kg.
Tara aproximada.....	4.400 kg.
Capacidad total de la cisterna.....	35.000 l
Número de compartimentos.....	1 con 4 rompeolas
Termómetro exterior.....	1 en el fondo trasero del contenedor (0° a 120°C)
Barandilla de seguridad.....	Si

Aislamiento térmico: 1 capa de lana de vidrio de 150 mm de espesor. Revestimiento exterior de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2 mm de espesor.

Calefacción reforzada: Serpentín de vapor de cuatro carreras longitudinales, manómetro, válvula de bola y conexión roscada de 1" BSP en la entrada. Presión máxima de trabajo: 4 bar. Márgenes de temperatura de -20 a 100°C.

Contenedor multimodal diseñado para el transporte de productos pertenecientes a las clases 3, 4.1, 4.2, 6.1, 8 y 9.